## **Technisches Datenblatt Oase FiltoClear 6000 Set**

Abmessungen (Ø x H)	mm	380 x 430
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	W	11
Stromkabellänge	m	5,00
Nettogewicht	kg	14.50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
UVC-Leistung	W	36
Anzahl Filterschwämme blau	ST	3
Anzahl Filterschwämme rot	ST	3
Verschmutzungsanzeige		Ja
Temperaturanzeige		Nein
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38
Anschlüsse Eingang		3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
Anschlüsse Ausgang	mm	19 / 25 / 32 / 38
Anschlüsse Ausgang		3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
Anschlüsse Schmutzausgang	mm	19 / 25 / 32 / 38
Anschlüsse Schmutzausgang		3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
Liter pro Stunde max.	l/h	6000
Max. Betriebsdruck	bar	0,2
Geeignet für Teiche bis max.	$m^3$	6,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	$m^3$	3,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	$m^3$	1,5